


| | | | | |
|---|---|--------------------------------------|---------------------------------|---|
| 1. Unieke identificatie | Betonstraatstenen | | | |
| 2. Aanduiding | Elk pakket stenen is voorzien van een label met daarop een uniek productnummer | | | |
| 3. Toepassing | Stenen bestemd voor voetgangers- en wielrijderstoepassingen, voertuigtoepassingen, industriële gebieden en begaanbaar maken van daken | | | |
| 4. Naam en contactadres fabrikant | Struyk Verwo Infra B.V. Merwedestraat 40 3313 CS Dordrecht | | | |
| 5. Naam en contactadres gemachtigde | Struyk Verwo Infra B.V. Postbus 2 4900 AA Oosterhout | | | |
| 6. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatie | 4 | | | |
| 7. Aangegeven prestatie | EN 1338: 2003 | | | |
| Essentiële kenmerken | prestaties | | | Europees beoordelingsdocument |
| | binnenbestrating | buitenbestrating | dakbestrating | |
| Emissie van asbest | Geen asbest | Geen asbest | Geen asbest | EN 1338 artikel 4 |
| Splijttreksterkte (N/mm ²) | kar. ≥ 3,6 individueel ≥ 2,9 | kar. ≥ 3,6 individueel ≥ 2,9 | kar. ≥ 3,6 individueel ≥ 2,9 | EN 1338 artikel 5.3.3.2 |
| Warmtegeleidbaarheid [W/(mK)] | 1,24 | NPD | NPD | EN 1338 artikel 5.3.7 |
| Glij/slipweerstand | Voldoende | Voldoende | Voldoende | EN 1338 artikel 5.3.5 |
| Brandreactie | A1 | NPD | verondersteld te voldoen | EN 1338 artikelen 5.3.6.1 en 5.3.6.2 |
| Slijtbestandheid WWA (mm) | ≤ 23 | ≤ 23 | ≤ 23 | EN 1338 artikel 5.3.4.2 |
| Vorst/dooizoutbestandheid (kg/m ²) | NPD | gemiddeld ≤ 1,0 individueel ≤ 1,5 | NPD | EN 1338 artikel 5.3.2.2 |
| Maattoleranties dikte < 100 mm lengte/breedte (mm) dikte (mm) | + 2 + 3 | + 2 + 3 | + 2 + 3 | EN 1338 artikel 5.2.4 |
| Maattoleranties dikte ≥ 100 mm lengte/breedte (mm) dikte (mm) | + 3 + 4 | + 3 + 4 | + 3 + 4 | |
| Maattoleranties diagonalen (mm) - > 300 mm | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | EN 1338 artikel 5.2.4 |
| Verklaring is opgesteld volgens Annex ZA.2.2.3 van EN 1338 | | | | |
| 8. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 7 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant. | | | | |
| Oosterhout, 01 september 2016 | | getekend: | | L.P.H. van der Hoeven Managing Director |
| | | | |  |