

KOMO® Productcertificaat K2416-12



Uitgegeven	2025-09-01	Vervangt	K2416/11
Geldig tot	Onbepaald	D.d.	2022-03-10
Pagina	1 of 9		

Vloeistofdichte bedrijfsvloerplaten van constructief beton (Wernink®) **Struyk Verwo Infra B.V.**

VERKLARING VAN KIWA

Dit productcertificaat is op basis van BRL 1104 "Bedrijfsvloerplaten van constructief beton" d.d. 1 augustus 2025 afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie.

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken van dit product worden periodiek gecontroleerd. Op basis daarvan **verklaart Kiwa dat** het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat:

Het door de certificaathouder geleverde product bij aflevering voldoet aan:

- De in dit productcertificaat vastgelegde technische specificatie;
- De in dit productcertificaat en in de BRL vastgelegde producteisen, mits het product voorzien is van het KOMO®-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.

Ron Scheepers
Kiwa

*Dit productcertificaat is opgenomen op de websites van Stichting KOMO: www.komo.nl en www.komo-online.nl.
Gebruikers van dit productcertificaat wordt geadviseerd om te controleren of deze nog geldig is. Raadpleeg hiertoe de website van Kiwa: www.kiwa.nl.*

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchillaan 273
2280 EA RIJSWIJK
Tel. 088 998 44 00
www.kiwa.nl

Certificaathouder	Productielocatie
Struyk Verwo Infra B.V.	Heliniumweg 20
Rijnzathe 6	3133 AX VLAARDINGEN
3454 PV UTRECHT – DE MEERN	
Tel. 088 - 9430200	
www.struykverwoinfra.nl	



Beoordeeld is:

- Kwaliteitssysteem
- Product
- Periodieke controle

Vloeistofdichte bedrijfsvloerplaten van constructief beton

TECHNISCHE SPECIFICATIE

Dit productcertificaat heeft betrekking op vloeistofdichte bedrijfsvloerplaten van constructief beton met een rechthoekige vorm die zijn bestemd om te worden toegepast in verhardingsconstructies voor bedrijfsterreinen.

De verhardingsconstructie bestaat naast de bedrijfsvloerplaat uit een fundering en heeft een last-spreidende en -dragende functie voor verkeersbelastingen. De verhardingsconstructie mag geen onderdeel zijn van een gebouw

MERKEN EN AANDUIDINGEN OP DE PRODUCTEN

De producten worden gemerkt met:

- Het KOMO®-merk gevolgd door het certificaatnummer.
De uitvoering van het merk is als volgt:



K2416

- Fabrieksmerk of fabrieksnaam
- Datum van vervaardiging
- Elementnummer en productnummer, overeenkomend met de desbetreffende tekening

PRODUCTSPECIFICATIE

De vloeistofdichte bedrijfsvloerplaten worden geleverd overeenkomstig door de afnemer goedgekeurde dan wel met instemming van de afnemer, door het bedrijf gewaarmerkte productietekeningen.

De bedrijfsvloerplaten zijn gemaakt overeenkomstig door de producent gewaarmerkte tekeningen.

De detaillering van de wapening in de gewapende platen is conform NEN-EN 1992-1-1.

Standaard bedrijfsvloerplaten

De Stabilo-W® milieuplatten met verzinkte koppelrand hebben de volgende nominale (standaard-)afmetingen:

- Lengte x breedte [mm x mm]: 1995 x 1995, 1995 x 1495, 1995 x 995 en 995 x 995 mm;
- Dikte: 180 mm;
- Deklaag: min. 10 mm.

De Wernink® vloerplaten milieu hebben de volgende nominale (standaard-)afmetingen:

- Lengte x breedte [mm x mm]: 1983 x 1983, 1983 x 1483, 1983 x 983 mm;
- Dikte: 160 en 180 mm

Zie ook de tekeningbladen bij dit productcertificaat.

Andere afmetingen alsmede pasplaten zijn op aanvraag leverbaar.

Hierbij horen de volgende toleranties zoals bedoeld in BRL 1104:

- lengte en breedte: +/- 3 mm;
- dikte: -1/+5 mm;
- haaksheid: ≤ 5 mm;
- scheluwte: ≤ 5 mm ;
- vlakheid loopvlakken: +/- 3 mm;
- vlakheid zijvlakken: +/- 3 mm.

De sterkteklasse van het beton (voor de deklaag) is C50/60. Maximale korrelgrote van het grove toeslagmateriaal voor de deklaag is 8 mm.

De milieuklasse van het beton volgens NEN-EN 206 en NEN 8005 is tenminste milieuklasse XC4, XD3, XF4.

Indien er sprake is van chemische agressieve stoffen die in contact kunnen komen met de vloeistofdichte bedrijfsvloerplaten, dan moet bij het ontwerp worden uitgegaan van milieuklasse XA1, XA2 of XA3 conform paragraaf 4.1 van NEN-EN 206 en bijlage A van NEN 8005.

De hechting tussen de deklaag en het overige beton is zodanig dat de samengestelde betondoorsnede constructief als één doorsnede kan worden beschouwd.

Op basis van historische gegevens is vastgesteld dat de standaardbedrijfsvloerplaten toegepast volgens verwerkingsvoorschriften en met de bijbehorende toepassingsvoorwaarden geschikt zijn voor de volgende maximale aslasten:

- Een standaard bedrijfsvloerplaat met een dikte van 120 mm: 11,4 ton (114 kN);
- Een standaard bedrijfsvloerplaat met een dikte van 140 mm: 15,5 ton (155 kN);
- Een standaard bedrijfsvloerplaat met een dikte van 160 mm: 20 ton (200 kN).

De randen van de bovenzijde van de bedrijfsvloerplaat zijn gedetailleerd conform het gestelde onder voegspinning, velling en randbescherming in bijlage VI bij de Criteria 73.

De betondekking op de wapeningsstaven is conform NEN-EN 1992-1-1 De hierbij beschouwde milieuklasse is XF4 voor de bovenwapening en XC2 voor de onderwapening.

Vloeistofdichtheid

De vloeistofdichte platen voldoen aan de aanvullende producteisen in bijlage 6 van de Criteria 73.

De vloeistofindringingskarakteristiek van de vloeistofdichte bedrijfsvloerplaten volgens bijlage 6 van de Criteria 73 ligt vast in een door Kiwa gewaarmerkt document, dat onderdeel is van de technische documentatie van de certificaathouder.



Vloeistofdichte bedrijfsvloerplaten van constructief beton

Speciale bedrijfsvloerplaten

Bij de aanvaarding van een opdracht komt de certificaathouder met zijn opdrachtgever overeen de taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot de berekeningen en tekeningen van de speciale bedrijfsvloerplaten uit te voeren volgens categorie 1, 2 of 4 in 5.3.1 van BRL 1104.

Dit ontwerp ligt op projectniveau vast in goedgekeurde berekeningen en tekeningen.

TOEPASSINGSVOORWAARDEN

Voor de standaard bedrijfsvloerplaten geldt dat deze uitsluitend geschikt zijn voor toepassing in verhardingsconstructies op bedrijfsterreinen waar met gematigde snelheid (15 km/h) wordt gereden en het maximaal aantal transportbewegingen gedurende de levensduur $N < 10^4$ is.

Voor de standaard bedrijfsvloerplaten dient het beddinggetal k van de fundering 60×10^6 N/mm² te zijn.

Voor speciale bedrijfsvloerplaten volgen eventuele toepassingsvoorwaarden uit de berekeningen op projectniveau.

VERWERKING

Transport en opslag

De bedrijfsvloerplaten kunnen worden gelost met behulp van speciale hijssleutels/heftrucklepels/platenklemmen/ vacuümzuigers.

De bedrijfsvloerplaten dienen vrij van de grond op tenminste 3 steunpunten (bijvoorbeeld stukken betontegels of klinkers van gelijke dikte) te worden gestapeld. Als de grondslag slecht is, moeten eerst onder deze 3 steunpunten houten planken worden gelegd. Ook onderling dienen de platen vrij te worden gehouden met behulp van tenminste 3 steunpunten. De steunpunten dienen zich recht boven elkaar te bevinden. Er mogen niet meer dan 6 platen boven elkaar worden gestapeld.

Aanbrengen van het funderingspakket

Het funderingspakket moet worden aangebracht conform de toepassingsvoorwaarden.

Het oppervlak van het funderingspakket moet op hoogte vlak worden afgereden.

Leggen van de platen

De bedrijfsvloerplaten dienen te worden opgenomen met daartoe geschikte hijssleutels of met vacuümzuigers. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van een vorkheftruck.

De bedrijfsvloerplaten dienen horizontaal en langzaam op het funderingspakket te worden gelegd.

Voordat de bedrijfsvloerplaten worden gelegd op het funderingspakket moet worden gecontroleerd dat het oppervlak van het funderingspakket zodanige vlak is dat de bedrijfsvloerplaten, na gelegd te zijn, gelijkmatig worden gedragen door het funderingspakket. Hierbij mag rekening worden gehouden met de zetting die optreedt ten gevolge van het eigen gewicht van de bedrijfsvloerplaten.

Tussen de bedrijfsvloerplaten dienen met behulp van afstandhouders (minimaal 2 per voeg) voegen te worden vrijgehouden. Na het leggen dienen deze voegen te worden gevuld (ingeveegd) met zand.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Controleer of dit productcertificaat nog geldig is, raadpleeg hiervoor de website www.kiwa.nl.

Controleer bij aflevering van de bedrijfsvloerplaten of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist is;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen (bijv. als gevolg van transport).

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Struyk Verwo Infra B.V.

en zo nodig met:



- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.


Vloeistofdichte bedrijfsvloerplaten van constructief beton

TEKENINGBLADEN



Wernink® vloerplaat industrie met facetrand¹⁾




Doorsnede A



Wernink® vloerplaat esthetisch richtingloze antislipstructuur zonder hijsbuizen¹⁾





Doorsnede A




1) Voor de constructieve wapening van deze plaat zie de wapeningstekening bij type Wernink® vloerplaat Industrie met hoekrand constructief

Vloeistofdichte bedrijfsvloerplaten van constructief beton



Wernink® vloerplaat Industrie met hoekrand




Doorsnede A



Wernink® vloerplaat Industrie met hoekrand constructief






Doorsnede A



Wapeningsnet 802 (constructief)




Vloeistofdichte bedrijfsvloerplaten van constructief beton

Wernink® vloerplaat Industrie met striprand¹⁾






- 1) Voor de constructieve wapening van deze plaat zie de wapeningstekening bij type Wernink® vloerplaat Industrie met hoekrand constructief

Wernink® vloerplaat Industrie elleboogmotief






Vloeistofdichte bedrijfsvloerplaten van constructief beton

Wernink® vloerplaat Esthetisch smooth wave




Wernink® vloerplaat Esthetisch smooth wave crossing




Vloeistofdichte bedrijfsvloerplaten van constructief beton



Wernink® vloerplaat Esthetisch traanmotief




Bovenaanzicht



Zijaanzicht





Wernink® vloerplaat Esthetisch cobblestonemotief



Bovenaanzicht



Zijaanzicht



Vloeistofdichte bedrijfsvloerplaten van constructief beton

Mammoetegel® figuratieplaat tegelmotief

