

VERPAKKING EN OPSLAG

Set 25 KG: minerale zandfractie met bijgevoegde fles verharder in de emmer. Bewaren in magazijn met temperatuurcondities tussen de 8°C en 20°C. Houdbaarheid circa 12 maanden.

VOORZORGEN

Geclassificeerd als irriterende stof, in niet-uitgeharde vorm is het product schadelijk voor huid en ogen. Verharder-component kan bijtend werken, huid en oogcontact vermijden. Bij huidcontact wassen met water en zeep. Bij contact met de ogen overvloedig spoelen met water en arts raadplegen.

OMSTANDIGHEDEN

Alleen toepassen bij temperaturen boven de 8°C. Altijd op vochtige ondergrond verwerken. In verband met mogelijke verkleuring (vooral bij poreuze oppervlakken) raden wij aan een proefvak te maken.

VERWERKING

De twee componenten gedurende circa 2 minuten mengen. Optimale consistentie wordt bereikt door circa 2 liter water toe te voegen. Dit kan worden bereikt door de lege fles van de verharder 2 maal te spoelen met water. Hierdoor wordt ook alle verharder optimaal gebruikt. Hierna nog 1 tot 1,5 minuut mengen. Lichte schuimvorming is hierbij normaal. Deze homogene massa over de ondergrond verdelen en met een vloerwisser in de voegen schuiven.

Direct na het inwerken het gehele oppervlak met een bezem diagonaal over de voegen schoonvegen. Het oppervlak voor 20 uur beschermen tegen neerslag waarbij zorg dient te worden gedragen voor voldoende ventilatie. Na 24 uur is het oppervlak begaanbaar, na 7 dagen is het oppervlak volledig belastbaar. Uitgehard voegmiddel is alleen mechanisch te verwijderen.

TECHNISCHE GEGEVENS:

Dichtheid:	ca. 1,5 kg/l
Verwerkingstijd bij 10°C	35 - 45 min.
Verwerkingstijd bij 20°C	15 - 25 min.
Voegbreedte:	minstens 5 mm
Voegdiepte:	minstens 30 mm
Drukvastheid:	ca. 15 N/mm ² (na 28d)
Verwerkingstemperatuur:	+ 8 °C tot + 25 °C



Fles verharder toevoegen aan zandfractie



De twee-componenten 2 minuten mixen



Maximaal 2 liter water toevoegen



Het geheel mengen tot een homogene massa



De voegmortel over het oppervlak verdelen en invegen



Verkoopkantoren:
Regio West | Alphen a/d Rijn | T 0172 - 245 700
Regio Oost | Tiel | T 0344 - 624 488
www.struykverwoinfra.nl

Attentie (Comp. A): Emmer: 24,25 kg

Reactieproduct: bisfenol A-epichloorhydrineharsen met gemiddeld molecuulgewicht ≤ 700 ; oxiraan, Mono [(C12-14 alkoxy) methyl] derivaten; Trimethylolpropan-triacrylaat. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende kledij dragen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften

Gevaar (Comp. B): UN 2735

Fles (in emmer): 0,75 kg

3-Aminomethyl-3,5,5-trimethyl-cyclohexylamin; Polyoxypropylendiamin; Decanedioic acid, compds. w/ 1,3-enenedimethanamine; 2-Piperazin-1-ylethylamin. Schadelijk bij inslikken en bij inademing. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Voorkom lozing in het milieu. Draag beschermende handschoenen / oogbescherming / gelaatbescherming. Beschermende kledij dragen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij onwel voelen een arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften.

