


## PRODUCTLIJN SIERPAAL BOUVIGNE

### SIERPAAL BOUVIGNE

| totale hoogte (cm) | hoogte boven maaiveld (cm) | doorsnede (cm) | voetmaat (cm) | gewicht (kg) |
|--------------------|----------------------------|----------------|---------------|--------------|
| 30                 | 22,0                       | Ø 18           | 29,5x29,5     | 31,25        |



### UITERLIJKHEDEN

De productlijn Sierpaal Bouvigne is verkrijgbaar in de volgende uiterlijkheden:

|           |   |
|-----------|---|
| STANDAARD | Betonnen uiterlijk, grijs of gekleurd.  |
| LAVARO    | Uitgewassen deklaag met 75% aan natuurlijke mineralen waarbij het aandeel natuursteengranulaat voor 100% kleurondersteunend is. |

### KLEUREN

#### STANDAARD



Lichtgrijs



Donkergrijs



Hardsteen 026



Zwart

#### LAVARO



Grijs 012



Grijs bont 070



Zwart 100



Zwart/groen 130



Gewassen imitatie graniet 460



Wit 701



Wit/zwart 705

Het kan mogelijk zijn dat niet alle getoonde kleuren van toepassing zijn per product.

### VERWERKINGSADVIES

Plaats de afzetpalen op de juiste hoogte onder maaiveld en bij voorkeur op een gestabiliseerd zandbed. Tijdens plaatsen alleen klemmen gebruiken met een rubberen of kunststof bekleding. Palen indien nodig aanstorten met beton. Naderhand rondom strak aanstraten.

## PRODUCTLIJN SIERPAAL BOUVIGNE

### KWALITEIT

#### BSB

Alle Producten van Struyk Verwo Infra voldoen aan het Besluit Bodemkwaliteit. Deze producten voldoen aan milieueisen die de overheid in samenwerking met Stichting Bouwkwiteit heeft opgesteld en dragen het NL@BSB-merk.

#### CE merk

CE is een eigenverklaring van de fabrikant voor producten die onder een Europese Normering vallen. Struyk Verwo Infra verklaart voor deze producten de minimumeisen, beproevingsmethodes en controlefrequenties.

