


PRODUCTLIJN HULPBLOKTREDE 25 REPETEER

HULPBLOKTREDEN 25X25 REPETEER

lengte (cm)	gewicht (kg)
75 ¹	77,00
105 ¹	103,93

¹ Uitgevoerd met vulling polystyreen.



UITERLIJKHEDEN

De productlijn Hulpbloktrede 25 repeteer is verkrijgbaar in de volgende uiterlijkheden:	
STANDAARD	Betonnen uiterlijk, grijs of gekleurd.
LAVARO	Uitgewassen deklaag met 75% aan natuurlijke mineralen waarbij het aandeel natuursteengranulaat voor 100% kleurondersteunend is.

KLEUREN

STANDAARD



Lichtgrijs

Donkergrijs

Hardsteen 026

Zwart

LAVARO



Grijs 012

Grijs bont 070

Zwart 100

Zwart/groen 130

Gewassen imitatie graniet 460

Wit 701



Wit/zwart 705

Het kan mogelijk zijn dat niet alle getoonde kleuren van toepassing zijn per product.

VERWERKINGSADVIES

Hulpbloktrede elementen aanbrengen op een laag gestabiliseerd zandbed met een cementgehalte met een laagdikte van 50 mm. De elementen aan de onderzijde volledig ondersteunen. Naar keuze kan de stootvoeg tussen de elementen worden opgehouden (minimale breedte 5 mm) of worden gedicht met een flexibele voegvulling (minimale breedte 10 mm).

PRODUCTLIJN HULPBLOKTREDE 25 REPETEER

KWALITEIT

BSB

Alle Producten van Struyk Verwo Infra voldoen aan het Besluit Bodemkwaliteit. Deze producten voldoen aan milieueisen die de overheid in samenwerking met Stichting Bouwkwaliiteit heeft opgesteld en dragen het NL@BSB-merk.

CE merk

CE is een eigenverklaring van de fabrikant voor producten die onder een Europese Normering vallen. Struyk Verwo Infra verklaart voor deze producten de minimumeisen, beproevingsmethodes en controlefrequenties.

